

CORRIGÉ**PARTIE I (6 points)****Exercice 1 (4 points)**

- 1) 8
- 2) 17
- 3) La fonction retourne la somme des chiffres qui composent l'entier **n**.

Exercice 2 (2 points)

Proposition	Réponse
Un tableau de réels peut être rempli par des entiers.	<i>Vrai</i>
Le compteur d'une structure répétitive complète doit être de type scalaire.	<i>Vrai</i>
Les opérateurs DIV et MOD peuvent être appliqués sur les nombres réels.	<i>Faux</i>
Efface (ch,longueur(ch)-1,2) efface les deux derniers caractères de la chaîne ch .	<i>Vrai</i>

PARTIE II (14 points)

Analyses : 8 points, Algorithme 4 points, paramètres et objets Locaux et Globaux : 2 points

ANALYSE DU PROGRAMME PRINCIPAL :

- NOM = Valable
2. Résultat= PROC Affiche(n)
1. PROC Saisie(n)
3. Fin Valable

T.D.O

Objet	Type/Nature	Rôle
n	Entier	Le nombre d'éléments
Affiche	Procédure	Procédure de d'affichage
saisie	Procédure	Procédure de saisie

ALGORITHME DU PROGRAMME PRINCIPAL :

- 0) Début Valable
- 1) PROC Saisie(n)
- 2) PROC Affiche(n)
- 3) Fin Valable

ANALYSE DE LA PROCEDURE SAISIE :

- DEF PROC Saisie (var m : entier)
2. Résultat= (m)
 1. m= [] Répéter
 m = donnée
 Jusqu'à (m >= 1000) et (m <= 9999)
 3. Fin Saisie.

ALGORITHME DE LA PROCEDURE SAISIE :

- 0) DEF PROC Saisie (var m : entier)
- 1) Répéter
 Lire(m)
 Jusqu'à (m >= 1000) et (m <= 9999)
- 2) Fin Saisie

ANALYSE DE LA PROCEDURE AFFICHE :

- DEF PROC Affiche (p : entier)
- 2) Résultat = Affich
 - 1) Affich = [] Si Valable (p) = Vrai Alors
 Ecrire (p, "est valable")
 Sinon
 Ecrire (p, "n'est pas valable")
 FinSi
 - 3) Fin Affiche

ALGORITHME DE LA PROCEDURE AFFICHE

- 0) DEF PROC Affiche (p : entier)
- 1) Si Valable(p) = vrai Alors
 Ecrire (p, "est valable")
 Sinon
 Ecrire (p, "n'est pas valable")
 FinSi
- 2) Fin Affiche

ANALYSE DE LA FONCTION VALABLE :

DEF FN Valable (k : entier): booléen

3) Résultat = Valable

2) Valable = [] Si (c mod m = 0) et (d mod m = 0) et (u mod m = 0) Alors

Valable $\leftarrow$ vrai

Sinon

Valable $\leftarrow$ faux

FinSi

1) m $\leftarrow$ k div 1000

c $\leftarrow$ k mod 1000 div 100

d $\leftarrow$ k mod 100 div 10

u $\leftarrow$ k mod 10

4) Fin Valable.

T.D.O

Objet	Type/Nature	Rôle
m	entier	Chiffre des milliers.
c	entier	Chiffre des centaines.
d	entier	Chiffre des dizaines.
u	entier	Chiffre des unités.

ALGORITHME LA FONCTION VALABLE :

0) DEF FN Valable (k: entier) : booléen

1) m $\leftarrow$ k div 1000

c $\leftarrow$ k mod 1000 div 100

d $\leftarrow$ k mod 100 div 10

u $\leftarrow$ k mod 10

2) Si (c mod m = 0) et (d mod m = 0) et (u mod m = 0) Alors

Valable $\leftarrow$ vrai

Sinon

Valable $\leftarrow$ faux

FinSi

3) Fin Valable